

## PROGRAMME | FORMATE

- Bitte ausschließlich druckfähige PDF-Dateien anliefern
- Speichern Sie nach Möglichkeit mit dem PSO coated v3-Profil ab. Das Profil können Sie unter: [www.eci.org](http://www.eci.org) downloaden. Sollten Sie keine Erfahrung mit der Verwendung von Profilen haben, binden Sie diese bitte nicht in Ihre Dokumente ein.
- Keine Druckdaten aus Word, PowerPoint, Excel, CAD-Programmen!
- Legen Sie Ihr Dokument im gewünschten Endformat an
- Im Idealfall benennen Sie die Datei mit dem Endformat, z. B. „PosterA1000x1000.pdf“
- Beim Dateinamens nutzen Sie bitte keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen.
- Bitte erstellen Sie keine Nutzen
- Im Idealfall senden Sie uns für jeden Druckauftrag ein eigenes PDF (also keine mehrseitige PDFs, insbesondere nicht, wenn die Motive unterschiedlich oft reproduziert werden sollen)

## ANSCHNITT

- Texte und Bilder sollten mit ausreichend Abstand vom Rand des Endformates entfernt platziert werden. Insbesondere bei bedruckten Stoffen ist dies aufgrund der teilweise vorhandenen Stretch-Eigenschaften wichtig!
- Ziehen Sie Hintergrundgrafiken und Hintergrundbilder, die bis zum Rand des Dokumentes reichen sollen, bis in den Anschnittbereich hinein, um Blitzer (weiße Ränder nach dem Beschneiden) zu vermeiden.
- Deshalb immer 3 mm Anschnitt rund um das Endformat!
- Dokument im Format 1:1, 1:2 oder 1:10 anlegen

- Beschnittzugabe im entsprechenden Massstab anlegen: entsprechend 3mm, 1,5 mm oder 0,3 mm
- KEINE Schnitt-, bzw Passmarken o. Kontrollstreifen anlegen – auch nicht im PDF!

## FARBEN

- Legen Sie Ihre Daten in CMYK und nicht in RGB an.
- Verwenden Sie bei schwarzen Texten keine Mischfarbe (4c), sondern legen Sie schwarze Schrift mit 100 % im K-Kanal an.
- Benennen Sie bei Sonderfarben (HKS / Pantone) den Farbkanal mit dem gewünschten Farbwert.
- Die Programme aus dem Microsoft Office Paket (Word und PowerPoint) können ausschließlich RGB-Farben ausgeben. Im Druck kann es zu erheblichen Farbunterschieden im Vergleich zu Ihrem Drucker oder Monitor kommen.
- Die spezifischen Eigenschaften der Bedruckstoffe können bei gleichen Farben zu unterschiedlichen Farbwirkungen führen (z. B. ein Druck auf Forex® verglichen mit einem Druck auf Canvas-Leinwand). Ohne Proof ist eine spätere Reklamation von Farbe und Druck nicht möglich.
- Bei farbkritischen Motiven empfehlen wir einen Andruck auf dem Originalmaterial (gegen Berechnung).
- Verwenden Sie im Normalfall keine Volltonfarben wie HKS oder Pantone. Mit Volltonfarben angelegte Druckdaten können, wenn diese dann im CMYK-Druckprozess produziert werden zu einem nicht gewünschtem Druckergebnis führen. Es gibt allerdings Sonderfälle, wie z. B. die sog. Pantone-Simulation, dies erfordert jedoch eine vorherige Absprache.
- Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Bilder (die Addition der CMYK-Anteile) sollte 300% nicht übersteigen.

## DATENCHECK

- Soweit es technisch möglich ist, werden alle gelieferten Druckdaten kostenlos nach Standards geprüft.
- Sind Ihre Druckdaten nicht nach unseren Vorgaben angelegt (wir haben auf unserer Website bei jedem Produkt ein Informationsblatt mit präziser Vermaßung und anderen wichtigen Informationen abgelegt oder senden es Ihnen gerne nochmals), werden diese im Rahmen des Datenchecks kostenlos in unseren (ECI) Standard PSO coated v3 ohne weitere Prüfung konvertiert. Mögliche, dadurch entstandene Qualitätsverluste können nicht beanstandet werden.

## BITTE BEACHTEN SIE: WAS UNSERE DATENCHECKS NICHT BEINHALTEN:

- Keine Kontrolle und Korrektur der Rechtschreibung!
- Kein Erstellen der Druckdateien aus offenen Datensätzen!
- Keine Kontrolle des Randabstands und Größen von Schriften!
- Keine Kontrolle der Farbwiedergabe, der Farbigkeit!
- Keine Kontrolle der Überdrucken-Funktion!
- Kein Entfernen von Pass-, Beschnitt- oder Falzmarken!
- Layoutarbeiten!
- Kein Erstellen von CutContouren (Schnittpfade), Anlegen von Bohrlöchern etc.!
- Kein Umwandeln von Schriften in Pfade!

## AUFLÖSUNGEN UND DATEIGRÖSSEN

Posterdrucke und Direktdruck	120 - 150 dpi
Drucke Displaysysteme	120 - 150 dpi
Drucke auf Stoffe und Bodengrafiken	72 - 150 dpi
Drucke ab 25 qm	72 dpi
Drucke mit großem Betrachtungsabstand	72 dpi

## KURZ-CHECK

- Druckdatei in CMYK
- Dokumentenformat 1:1, 1:2 oder 1:10
- Rundum 3mm Beschnitt
- KEINE Schnitt-/Passmarken hinzufügen
- Als Druck-PDF mit dem PSO coated v3- Profil abspeichern

Wenn Ihnen das alles zu kompliziert erscheint:  
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter!

